



Výkaz výmer:

1) Zateplenie kontaktným zateplovacím systémom Baunit, EPS hr. 80 mm vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr 1,5 mm	345,200 m ²
2) Stierky, penetrácia, fasáda	10,000 m ²
3) Ohýbanie + montáž oplechovania	5,000 bm
4) Tabuľové plechy vo farbe + skrutky	2,000 ks
5) Osekanie pôvodného obkladu na sokli	24,313 m ²
6) Osekanie pôvodnej omietky na sokli	17,698 m ²
7) Zateplenie sokľa kontaktným zateplovacím systémom Baunit, XPS hr. 20 mm + stierky + penetrácia + vonkajšia omietka stien marmolit	42,011 m ²
8) Zateplenie ríms (stablón) kontaktným zateplovacím systémom Baunit, EPS hr. 20 mm vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr 1,5 mm	37,565 m ²
9) Montáž vonkajších parapetov AL biele 24 ks r.š. do 400 mm	36,000 m
10) Lokálne vysprávkovanie pôvodnej omietky do 30 %	345,200 m ²
11) Montáž a demontáž lešenia	1,000 kpl
12) Odvoz a uskladnenie sute	1,000 kpl
13) Presun hmôt	1,000 kpl


Výkaz dverí:




Číslo pozície 1:
Vonkajší rozmer: 1400 x 2040
Počet 1 x
Systém: 5-komorový Inautic
Farba: biela
Sklo: bez skla - PVC výplň
Lišta: STANDARD
Uw = 1.42
Tesnenie: sivé
Rám: LA710 + HB720
Kridlo: ZA720 Pohľad z vnútra/ otváracé von
Kovanie: KfV AUTOMAT,
Panty: 3 ks
+ obojstranná kľučka, nízky hliníkový prah



Číslo pozície 2:
Vonkajší rozmer: 1400 x 2040
Počet 1 x
Systém: 5-komorový Inautic
Farba: biela
Sklo: čire dvojsklo + dvojtesnenie
Lišta: STANDARD
Uw = 1.42
Tesnenie: sivé
Rám: LA710 + HB720
Kridlo: ZA720 Pohľad z vnútra/ otváracé von
Kovanie: KfV AUTOMAT,
Panty: 3 ks
+ obojstranná kľučka, nízky hliníkový prah



Číslo pozície 3:
Vonkajší rozmer: 940 x 2040
Počet 1 x
Systém: 5-komorový Inautic
Farba: biela
Sklo: bez skla - PVC výplň
Lišta: STANDARD
Uw = 1.42
Tesnenie: sivé
Rám: LA710 + HB720
Kridlo: ZA720 Pohľad z vnútra/ otváracé von
Kovanie: KfV AUTOMAT,
Panty: 3 ks
+ obojstranná kľučka, nízky hliníkový prah



Číslo pozície 4:
Vonkajší rozmer: 1470 x 2830
Počet 1 x
Systém: 5-komorový Inautic
Farba: biela
Sklo: dubová kora neprehľadné dvojsklo+dvojtesnenie
Lišta: STANDARD
Uw = 1.42
Tesnenie: sivé
Rám: LA710 + HB720
Kridlo: ZA720 Pohľad z vnútra/ otváracé von
Kovanie: KfV AUTOMAT,
Panty: 3 ks

